

KARTA TECHNICZNA

BARWENA INWEST

ZASTOSOWANIE:

Akrylowa farba wewnętrzna BARWENA przeznaczona jest do wykonywania wewnętrznych powłok dekoracyjno-ochronnych na typowe podłoża mineralne, jak również pokryte powłokami malarskimi na bazie żywic akrylowych. Tworzy na malowanym podłożu białą lub barwną, matową powłokę o odporną na ścieranie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być nośne, równe, suche i czyste, nie spękane. Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Na nowo wykonanych podłożach mineralnych (takich jak beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki mineralne) można rozpocząć prace (w tym gruntowanie) nie wcześniej niż po 4 tygodniach od wykonania podłoża. Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo - kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntować preparatem gruntującym MAJSTERGRUNT UNIWERSALNY lub MAJSTERGRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odłuszczyć poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Opakowanie zawiera produkt gotowy. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym lub skrzydełkowym aż do uzyskania jednolitej konsystencji.

SPOSÓB UŻYCIA:

Farbę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla lub wałka. Po nałożeniu pierwszej warstwy odczekać do wyschnięcia farby. Okres wysychania w warunkach optymalnych (przy względnej wilgotności powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C) wynosi około 2 h. Następną warstwę farby nakładać dopiero po wyschnięciu warstwy poprzedniej.

ZALECENIA WYKONAWCZE:

Proces przygotowania, nakładania i wysychania farby powinien przebiegać w temperaturze od +5°C do +25°C. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

ZUŻYCIE:

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu. W zależności od podłoża wynosi od 0,15 do 0,2 l/m² przy dwukrotnym malowaniu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU:

Farbę przechowywać w szczelnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed nadmiernym nagrzewaniem i mrozem. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

SKŁAD:

Farba wewnętrzna BARWENA INWEST składa się z dyspersji styrenowo-akrylowej, dodatków modyfikujących, wypełniaczy mineralnych, pigmentów i środka konserwującego.

DANE TECHNICZNE:

Temperatura stosowania:	od +5°C do +25°C
Temperatura podłoża:	od +5°C do +25°C
Gęstość objętościowa:	ok. 1,55 g/cm ³
Odporność na szorowanie na mokro:	Klasa 3
Zdolność krycia:	Klasa 4 (przy wydajności 20 m ² /l)
Stopień połysku:	Głęboki mat
Największy rozmiar ziarna:	Drobna (<100 µm)

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE:

Atest Higieniczny HK/B/1259/01/2013

Świadectwo z zakresu Higieny Radiacyjnej nr HR/B/102/2013

Produkt spełnia wymagania normy PN-EN 13300:2002 „Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity”